

ADDENSANTE

Charakteristika

ADDENSANTE firmy Oikos je speciální přísada pro zahuštění dekorativních výrobků, pokud jsou příliš řídké pro aplikaci. ADDENSANTE se používá pro výrobky Oikos na vápenné bázi a pro dále uvedené materiály. Výrobek se snadno používá a má okamžitý účinek. Obsahuje vysoce účinné reologické přísady ve vodní disperzi, které zajišťují zahušťovací schopnost. ADDENSANTE je ekologický výrobek šetrný k lidem a životnímu prostředí.

Použití

ADDENSANTE je určen pro výrobky na vápenné bázi: TRAVERTINO ROMANO, MARMORINO NATURALE, FINITURA AUTOLUCIDANTE, RAFFAELLO DECOR STUCCO, RAFFAELLO MADREPERLATO, COCCIO ANTICO, COCCIO DESIGN a RASATURA ALLA CALCE;

a pro výrobky: ELASTRONG VENEZIA/VENEZIA FINE, DECORSIL BOLOGNA/FINE, DECORSIL VENEZIA, COLOR FINISH.

Aplikační metoda

Několik minut před aplikací přidejte ADDENSANTE postupně za stálého míchání a nízkých otáček přímo do nádoby k výrobku, který potřebujete zahustit. Pomalu za stálého míchání přidejte takové množství, až dosáhnete požadované hustoty. Po řádném promíchání získáte výrobek připravený k aplikaci. Účinek je ihned viditelný.

Doporučené dávkování pro balení 14 l / 20 kg

- 1 balení (50 ml) : Travertino Romano, Coccio Antico, Coccio Design
- 1 až 2 balení (50 - 100 ml) : Marmorino Naturale, Finitura Autolucidante, Raffaello Decor Stucco, Raffaello Madreperlato, Rasatura alla Calce
- 1 až 3 balení (50 - 150 ml) : Elastrong Venezia/Venezia Fine, Decorsil Bologna/Bologna Fine, Decorsil Venezia, Color Finish

U menších balení závisí dávkování ADDENSANTE na požadované hustotě.

Technické údaje pro aplikaci

Ředění /míchání

- pro balení 14 l / 20 kg: 1 balení (50 ml) : Travertino Romano, Coccio Antico, Coccio Cemento
1 až 2 balení (50 - 100 ml) : Marmorino Naturale, Finitura Autolucidante, Raffaello Decor Stucco, Raffaello Madreperlato, Rasatura all Calce
1 až 3 balení (50 - 150 ml) : Elastrong Venezia/Venezia Fine, Decorsil Bologna, Decorsil Bologna Fine, Decorsil Venezia, Color Finish

Aplikační nářadí: míchadlo (vrtačka)

Čištění nářadí: vodou

Technické údaje výrobku

- Složení: akrylové kopolymery ve vodní disperzi
Specifická hmotnost: 1,1 kg/l + / - 3%
pH: 2 - 4
Teplota skladování: +2°C - +36°C. Chraňte před mrazem.
Balení: 50 ml (tuba)

Bezpečnostní informace

Výrobek neobsahuje těžké kovy jako olovo a chrom. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromáty nebo chloridy. Nehrozí žádné riziko nebezpečné polymerizace. Výrobek je považován za látku, která není nebezpečná, pokud je použita technicky správným způsobem. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými

barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření; nádoby, zbytky, eventuelně rozlitý materiál zachycený pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina apod., musí být likvidovány dle národních nebo regionálních předpisů. Přeprava musí být prováděna dle mezinárodních dohod.

Firma Oikos s.r.l. garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenesе žádnou zodpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku, neboť není možné, aby Oikos kontroloval použitou aplikační metodu. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste pečlivě zvážili pro jaké použití je výrobek určen a zda je vhodný pro dané použití.